GECO
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

BITTE BEACHTEN SIE BEI DER NUTZUNG DIESER DATEN FOLGENDEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Die Verwendung der Ladedaten erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.
Bekanntlich hängen die zum Teil sicherheitsrelevanten ballistischen Werte einer Patrone von den jeweiligen Waffenabmessungen, der Qualität der verwendetet Komponenten und den vielseitigen Umwelteinflüssen ab.
Da wir keine Kontrolle über die Art der Lagerung, die Verarbeitung, die Verwendung, die Ladung oder den sonstigen Gebrauch des Pulvers sowie über die sorgfältige Auswahl der anderen Komponenten und den Zustand der verwendeten Waffe besitzen, erfolgen diese Angaben in jeder Hinsicht ohne Gewähr. Des Weiteren hat jeder Wiederlader eigenständig dafür Sorge zu tragen, dass seine verwendeten Werkzeuge, Geräte, sonstigen Utensilien und Munitionskomponenten (Geschoss, Hülse, Pulver und Anzündhütchen) sich in einem einwandfreien Zustand befinden.
Aus diesen sicherlich nachvollziehbaren Gründen weisen wir wiederholt explizit darauf hin, dass keinerlei Haftung für die Verwendung dieser Daten übernommen wird.
Bitte beachten Sie zusätzlich, dass das Beschussgesetz bei der Prüfung des Gasdruckes von der Messmethode mit Kupferstauchzylindern auf piezoelektrische Druckaufnehmer ("Quarz") umgestellt hat. Aufgrund der unterschiedlichen Messverfahren können die heute gültigen höchstzulässigen Gebrauchsgasdrücke nicht direkt mit den Werten im "Blauen Wiederladebuch" verglichen werden.
Wir empfehlen Ihnen daher, der auch sonst stets gegebenen Empfehlung zu folgen und sich dem neu festgelegten höchst zulässigen Gebrauchsgasdruck mit einer um etwa 5% von der angegebenen Maximalladung reduzierten Startladung schrittweise anzunähern (0,03-Gramm-|ca. 0,5-Grain-Schritte bei Büchsenpatronen; 0,005-Gramm- |ca. 0,1-Grain-Schritte bei Kurzwaffenpatronen).
Dabei muss stets auf die Zeichen von zu hohem Gasdruck geachtet werden und es empfiehlt sich den Gasdruck der jeweiligen Laborierung gegebenenfalls bei amtlichen Beschussämtern oder der DEVA überprüfen zu lassen.

Die aktuell gültigen höchst zulässigen Gebrauchsgasdrücke sowie Abmessungen sind in den Maßtafeln der CIP im Internet für den öffentlichen Zugang hinterlegt.

GECO is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company

GECO WIEDERLADEDATEN

Lfd. Nr.	Kaliber	Diameter [mm | inch]	Geschosstyp	Geschossmasse [g | gr]	Pulverhersteller | Pulvertyp	Max. Pulvermasse [g | gr]	Min. Pulvermasse [g | gr]	Anzündhütchenart	Anzündhütchen-hersteller	Anzündhutchentyp	Hülsenfabrikat	L6 [mm]	Bei max. Ladung v3 [m/s]
1	**.243 Win.**	6 |.243	**TMR**	6,80 | 105	Rottweil | R907	2,430 | 37,5	2,330 | 36,0	LR	RWS	5341	RWS	68,00	870
2	**.243 Win.**	6 | .243	**TMR**	6,80 | 105	Rottweil | R904	2,660 | 41,0	2,590 | 40,0	LR	RWS	5341	RWS	68,00	880
3	**.243 Win.**	6 | .243	**TMR**	6,80 | 105	Rottweil | R905	2,850 | 44,0	2,790 | 43,0	LR	RWS	5341	RWS	68,00	890
4	**6,5 x 55 SE**	6,5 | .264	**PLUS**	10,10 | 156	Rottweil | R905	2,916 | 45,0	2,722 | 42,0	LRM	RWS	5333	RWS	78,00	728
5	**6,5 x 57**	6,5 | .264	**PLUS**	10,10 | 156	Rottweil | R905	2,981 | 46,0	2,786 | 43,0	LRM	RWS	5333	RWS	76,50	724
6	**6,5 x 57 R**	6,5 | .264	**PLUS**	10,10 | 156	Rottweil | R905	2,786 | 43,0	2,592 | 40,0	LR	RWS	5341	RWS	76,50	668
7	**6,5 x 68**	6,5 | .264	**PLUS**	10,10 | 156	Rottweil | R905	4,018 | 62,0	3,888 | 60,0	LRM	RWS	5333	RWS	85,00	842
8	**7 x 57**	7 | .284	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R904	3,046 | 47,0	2,851 | 44,0	LR	RWS	5341	RWS	75,50	746
9	**7 x 57**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R903	2,820 | 43,5	2,660 | 41,0	LR	RWS	5341	RWS	76,00	760
10	**7 x 57**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R907	2,920 | 45,0	2,850 | 44,0	LR	RWS	5341	RWS	76,00	770
11	**7 x 57**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R904	3,110 | 48,0	3,010 | 46,5	LR	RWS	5341	RWS	76,00	780
12	**7 x 57 R**	7 | .284	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R904	2,981 | 46,0	2,786 | 43,0	LR	RWS	5341	RWS	75,50	716
13	**7 x 57 R**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R903	2,660 | 41,0	2,490 | 38,5	LR	RWS	5341	RWS	76,00	735
14	**7 x 57 R**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R907	2,750 | 42,5	2,660 | 41,0	LR	RWS	5341	RWS	76,00	740
15	**7 x 57 R**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R904	2,980 | 46,0	2,880 | 44,5	LR	RWS	5341	RWS	76,00	760
16	**7 x 64**	7 | .284	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R905	3,564 | 55,0	3,370 | 52,0	LRM	RWS	5333	RWS	82,00	779
17	**7 x 64**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R907	3,300 | 51,0	3,080 | 47,5	LRM	RWS	5333	RWS	84,00	830
18	**7 x 64**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R904	3,530 | 54,5	3,400 | 52,5	LRM	RWS	5333	RWS	84,00	835
19	**7 x 64**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R905	3,690 | 57,0	3,560 | 55,0	LRM	RWS	5333	RWS	84,00	845
20	**7 x 65 R**	7 | .284	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R905	3,532 | 54,5	3,370 | 52,0	LR	RWS	5341	RWS	82,50	757

GECO is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company

GECO WIEDERLADEDATEN

Lfd. Nr.	Kaliber	Diameter [mm | inch]	Geschosstyp	Geschossmasse [g | gr]	Pulverhersteller | Pulvertyp	Max. Pulvermasse [g | gr]	Min. Pulvermasse [g | gr]	Anzündhütchenart	Anzündhütchen-hersteller	Anzündhütchentyp	Hülsenfabrikat	L6 [mm]	Bei max. Ladung v3 [m/s]
21	**7 x 65 R**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R907	3,180 | 49,0	3,050 | 47,0	LR	RWS	5341	RWS	83,60	790
22	**7 x 65 R**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R904	3,430 | 53,0	3,340 | 51,5	LR	RWS	5341	RWS	83,60	810
23	**7 x 65 R**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R905	3,500 | 54,0	3,430 | 53,0	LRM	RWS	5333	RWS	83,60	780
24	**7mm Rem. Mag.**	7 | .284	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R905	4,147 | 64,0	3,953 | 61,0	LRM	RWS	5333	RWS	82,00	845
25	**7mm Rem. Mag.**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R907	3,790 | 58,5	3,660 | 56,5	LRM	RWS	5333	RWS	79,00	880
26	**7mm Rem. Mag.**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R904	3,990 | 61,5	3,860 | 59,5	LRM	RWS	5333	RWS	79,00	885
27	**7mm Rem. Mag.**	7 | .284	**TMR**	10,70 | 165	Rottweil | R905	4,210 | 65,0	4,050 | 62,5	LRM	RWS	5333	RWS	79,00	895
28	**.308 Win.**	7,62 | .308	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R902	2,754 | 42,5	2,592 | 40,0	LR	RWS	5341	RWS	68,00	793
29	**.308 Win.**	7,62 | .308	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R903	3,175 | 49,0	2,981 | 46,0	LR	RWS	5341	RWS	68,00	826
30	**.308 Win.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00| 170	Rottweil | R903	3,010 | 46,5	2,850 | 44,0	LR	RWS	5341	RWS	71,00	805
31	**.308 Win.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R907	3,050 | 47,0	2,920 | 45,0	LR	RWS	5341	RWS	71,00	790
32	**.308 Win.**	7,62 | .308	**ZERO**	8,80 | 136	Rottweil | R902	2,786 | 43,0	2,592 | 40,0	LR	RWS	5341	RWS	71,00	863
33	**.30-06 Sprg.**	7,62 | .308	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R907	3,370 | 52,0	3,175 | 49,0	LR	RWS	5341	RWS	80,00	821
34	**.30-06 Sprg.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R903	3,310 | 51,0	3,180 | 49,0	LR	RWS	5341	RWS	80,00	835
35	**.30-06 Sprg.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R907	3,430 | 53,0	3,310 | 51,0	LR	RWS	5341	RWS	80,00	840
36	**.30-06 Sprg.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R904	3,690 | 57,0	3,530 | 54,5	LR	RWS	5341	RWS	80,00	855
37	**.30-06 Sprg.**	7,62 | .308	**EXPRESS**	10,70 | 165	Rottweil | R904	3,920 | 60,5	3,694 | 57,0	LR	RWS	5341	RWS	82,00	862
38	**.30-06 Sprg.**	7,62 | .308	**ZERO**	8,80 | 136	Rottweil | R903	3,726 | 57,5	3,499 | 54,0	LR	RWS	5341	RWS	78,75	923
39	**.30 R Blaser**	7,62 | .308	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R905	4,277 | 66,0	4,082 | 63,0	LRM	RWS	5333	RWS	85,00	835
40	**.30 R Blaser**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R907	3,790 | 58,5	3,700 | 57,1	LR	RWS	5341	RWS	88,50	865

GECO is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company

GECO WIEDERLADEDATEN

Lfd. Nr.	Kaliber	Diameter [mm | inch]	Geschosstyp	Geschossmasse [g | gr]	Pulverhersteller | Pulvertyp	Max. Pulvermasse [g | gr]	Min. Pulvermasse [g | gr]	Anzündhütchenart	Anzündhütchen-hersteller	Anzündhütchentyp	Hülsenfabrikat	L6 [mm]	Bei max. Ladung v3 [m/s]
41	**.30 R Blaser**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R905	4,300 | 66,0	4,150 | 64,0	LR	RWS	5341	RWS	88,50	895
42	**.300 Win. Mag.**	7,62 | .308	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R905	4,925 | 76,0	4,730 | 73,0	LRM	RWS	5333	RWS	84,00	903
43	**.300 Win. Mag.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R907	4,370 | 67,5	4,210 | 65,0	LRM	RWS	5333	RWS	84,80	920
44	**.300 Win. Mag.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R904	4,630 | 71,5	4,500 | 69,5	LRM	RWS	5333	RWS	84,80	920
45	**.300 Win. Mag.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R905	4,890 | 75,5	4,730 | 73,0	LRM	RWS	5333	RWS	84,80	930
46	**.300 WSM**	7,62 | .308	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R904	4,147 | 64,0	3,953 | 61,0	LRM	RWS	5333	Norma	71,00	902
47	**.300 Weatherby Mag.**	7,62 | .308	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R905	5,573 | 86,0	5,378 | 83,0	LRM	RWS	5333	Norma	90,00	946
48	**8 x 57 IRS**	8 S | .323	**PLUS**	12,70 | 196	Rottweil | R907	3,078 | 47,5	2,916 | 45,0	LR	RWS	5341	RWS	75,00	709
49	**8 x 57 IRS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R903	3,300 | 51,0	3,180 | 49,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	760
50	**8 x 57 IRS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R907	3,240 | 50,0	3,110 | 48,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	730
51	**8 x 57 IRS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R904	3,560 | 55,0	3,430 | 53,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	750
52	**8 x 57 IRS**	8 S | .323	**ZERO**	9,00 | 139	Rottweil | R907	3,305 | 51,0	3,175| 49,0	LR	RWS	5341	RWS	75,00	789
53	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**PLUS**	12,70 | 196	Rottweil | R907	3,240 | 50,0	3,078 | 47,5	LR	RWS	5341	RWS	75,00	755
54	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R901	2,820 | 43,5	2,660 | 41,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	760
55	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R902	3,180 | 49,0	3,050 | 47,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	800
56	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R903	3,400 | 52,5	3,270 | 50,5	LR	RWS	5341	RWS	74,40	800
57	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R907	3,500 | 54,0	3,400 | 52,5	LR	RWS	5341	RWS	74,00	800
58	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R904	3,820 | 59,0	3,630 | 56,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	815
59	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R905	3,890 | 60,0	3,760 | 58,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	780
60	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**ZERO**	9,00 | 139	Rottweil | R903	3,564 | 55,0	3,434 | 53,0	LR	RWS	5341	RWS	75,00	863

GECO is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company

GECO WIEDERLADEDATEN

Lfd. Nr.	Kaliber	Diameter [mm | inch]	Geschosstyp	Geschossmasse [g | gr]	Pulverhersteller | Pulvertyp	Max. Pulvermasse [g | gr]	Min. Pulvermasse [g | gr]	Anzündhütchenart	Anzündhütchen-hersteller	Anzündhütchentyp	Hülsenfabrikat	L6 [mm]	Bei max. Ladung v3 [m/s]
41	**.30 R Blaser**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R905	4,300 | 66,0	4,150 | 64,0	LR	RWS	5341	RWS	88,50	895
42	**.300 Win. Mag.**	7,62 | .308	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R905	4,925 | 76,0	4,730 | 73,0	LRM	RWS	5333	RWS	84,00	903
43	**.300 Win. Mag.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R907	4,370 | 67,5	4,210 | 65,0	LRM	RWS	5333	RWS	84,80	920
44	**.300 Win. Mag.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R904	4,630 | 71,5	4,500 | 69,5	LRM	RWS	5333	RWS	84,80	920
45	**.300 Win. Mag.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R905	4,890 | 75,5	4,730 | 73,0	LRM	RWS	5333	RWS	84,80	930
46	**.300 WSM**	7,62 | .308	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R904	4,147 | 64,0	3,953 | 61,0	LRM	RWS	5333	Norma	71,00	902
47	**.300 Weatherby Mag.**	7,62 | .308	**PLUS**	11,00 | 170	Rottweil | R905	5,573 | 86,0	5,378 | 83,0	LRM	RWS	5333	Norma	90,00	946
48	**8 x 57 IRS**	8 S | .323	**PLUS**	12,70 | 196	Rottweil | R907	3,078 | 47,5	2,916 | 45,0	LR	RWS	5341	RWS	75,00	709
49	**8 x 57 IRS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R903	3,300 | 51,0	3,180 | 49,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	760
50	**8 x 57 IRS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R907	3,240 | 50,0	3,110 | 48,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	730
51	**8 x 57 IRS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R904	3,560 | 55,0	3,430 | 53,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	750
52	**8 x 57 IRS**	8 S | .323	**ZERO**	9,00 | 139	Rottweil | R907	3,305 | 51,0	3,175| 49,0	LR	RWS	5341	RWS	75,00	789
53	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**PLUS**	12,70 | 196	Rottweil | R907	3,240 | 50,0	3,078 | 47,5	LR	RWS	5341	RWS	75,00	755
54	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R901	2,820 | 43,5	2,660 | 41,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	760
55	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R902	3,180 | 49,0	3,050 | 47,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	800
56	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R903	3,400 | 52,5	3,270 | 50,5	LR	RWS	5341	RWS	74,40	800
57	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R907	3,500 | 54,0	3,400 | 52,5	LR	RWS	5341	RWS	74,00	800
58	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R904	3,820 | 59,0	3,630 | 56,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	815
59	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R905	3,890 | 60,0	3,760 | 58,0	LR	RWS	5341	RWS	74,40	780
60	**8 x 57 IS**	8 S | .323	**ZERO**	9,00 | 139	Rottweil | R903	3,564 | 55,0	3,434 | 53,0	LR	RWS	5341	RWS	75,00	863

GECO is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company

GECO WIEDERLADEDATEN

Lfd. Nr.	Kaliber	Diameter [mm | inch]	Geschosstyp	Geschossmasse [g | gr]	Pulverhersteller | Pulvertyp	Max. Pulvermasse [g | gr]	Min. Pulvermasse [g | gr]	Anzündhütchenart	Anzündhütchen-hersteller	Anzündhütchentyp	Hülsenfabrikat	L6 [mm]	Bei max. Ladung v3 [m/s]
61	**8 x 68 S**	8 S | .323	**PLUS**	12,70 | 196	Rottweil | R905	4,860 | 75,0	4,666 | 72,0	LRM	RWS	5333	RWS	85,00	864
62	**8 x 68 S**	8 S | .323	**PLUS**	12,70 | 196	Rottweil | R904	4,730 | 73,0	4,536 | 70,0	LRM	RWS	5333	RWS	85,00	879
63	**8 x 68 S**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R907	4,470 | 69,0	4,340 | 67,0	LRM	RWS	5333	RWS	86,20	905
64	**8 x 68 S**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R904	4,830 | 74,5	4,730 | 73,0	LRM	RWS	5333	RWS	86,20	920
65	**8 x 68 S**	8 S | .323	**TMR**	12,00 | 185	Rottweil | R905	5,120 | 79,0	4,990 | 77,0	LRM	RWS	5333	RWS	86,20	930
66	**9,3 x 62**	9,3 | .366	**PLUS**	16,50 | 255	Rottweil | R907	3,888 | 60,0	3,694 | 57,0	LR	RWS	5341	RWS	83,00	737
67	**9,3 x 62**	9,3 | .366	**TMR**	16,50 | 255	Rottweil | R902	3,760 | 58,0	3,600 | 55,5	LR	RWS	5341	RWS	79,40	755
68	**9,3 x 62**	9,3 | .366	**TMR**	16,50 | 255	Rottweil | R903	4,050 | 62,5	3,820 | 59,0	LR	RWS	5341	RWS	79,40	760
69	**9,3 x 62**	9,3 | .366	**TMR**	16,50 | 255	Rottweil | R907	4,050 | 62,5	3,890 | 60,0	LR	RWS	5341	RWS	79,40	755
70	**9,3 x 64**	9,3 | .366	**PLUS**	16,50 | 255	Rottweil | R904	5,119 | 79,0	4,925 | 76,0	LRM	RWS	5333	RWS	84,00	824
71	**9,3 x 64**	9,3 | .366	**TMR**	16,50 | 255	Rottweil | R903	4,700 | 72,5	4,410 | 68,0	LRM	RWS	5333	RWS	82,00	820
72	**9,3 x 64**	9,3 | .366	**TMR**	16,50 | 255	Rottweil | R907	4,730 | 73,0	4,470 | 69,0	LRM	RWS	5333	RWS	82,00	825
73	**9,3 x 64**	9,3 | .366	**TMR**	16,50 | 255	Rottweil | R904	4,990 | 77,0	4,800 | 74,0	LRM	RWS	5333	RWS	82,00	815
74	**9,3 x 74 R**	9,3 | .366	**PLUS**	16,50 | 255	Rottweil | R907	3,758 | 58,0	3,564 | 55,0	LR	RWS	5341	RWS	94,50	691
75	**9,3 x 74 R**	9,3 | .366	**PLUS**	16,50 | 255	Rottweil | R903	4,082 | 63,0	3,888 | 60,0	LR	RWS	5341	RWS	94,50	734
76	**9,3 x 74 R**	9,3 | .366	**TMR**	16,50 | 255	Rottweil | R902	3,760 | 58,0	3,560 | 55,0	LR	RWS	5341	RWS	93,00	720
77	**9,3 x 74 R**	9,3 | .366	**TMR**	16,50 | 255	Rottweil | R903	4,080 | 63,0	3,890 | 60,0	LR	RWS	5341	RWS	93,00	730
78	**9,3 x 74 R**	9,3 | .366	**TMR**	16,50 | 255	Rottweil | R907	4,110 | 63,5	3,950 | 61,0	LR	RWS	5341	RWS	93,00	730
79	**.308 Win.**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R902	2,850 | 44,0	2,750 | 42,5	LR	RWS	5341	RWS	71,00	810
80	**.30 R Blaser**	7,62 | .308	**TMR**	11,00 | 170	Rottweil | R904	4,100 | 63,3	4,000 | 61,7	LR	RWS	5341	RWS	88,50	895

GECO is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company